

Актуально на 24 апр 2023

Сравнительный анализ Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции

Новые [Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции](#), утвержденные [приказом Минтруда от 07.12.2020 № 866н](#), заменили прежние [Правила](#), утвержденные [приказом Минтруда от 17.08.2015 № 550н](#). В сравнительном анализе приведены основные изменения требований охраны труда при производстве отдельных видов пищевой продукции.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н (п.1)	Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н (п.1)	Комментарий
1. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством хлебобулочных и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной продукции,	1. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством хлебобулочных и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной продукции, соков, алкогольной и безалкогольной, молочной, мясной и масложировой	В новые правила включили требования к молочной, мясной и масложировой продукции

соков, алкогольной и безалкогольной продукции (далее - производство пищевой продукции).

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении ими производства пищевой продукции.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

(п.4)

4. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с производством пищевой продукции, улучшающие условия труда работников.

продукции (далее - производство пищевой продукции).

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении ими производства пищевой продукции.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

(п.4)

4. Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

1) устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ,

Комментарий

Разрешили работодателям применять видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ

связанных с производством пищевой продукции, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

(п.6)

6. При осуществлении процессов производства пищевой продукции (далее - производственные процессы) на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов. К наиболее характерным вредным и (или) опасным

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

(п.5)

5. При осуществлении процессов производства пищевой продукции (далее - производственные процессы) на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

движущиеся машины и механизмы, подвижные

Комментарий

Изменился перечень вредных и (или) опасных производственных факторов

производственным факторам относятся:	части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;	повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;	повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;	повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;	повышенная температуры молока, воды и пара;
повышенная или пониженная температуры воды и пара;	повышенный уровень шума на рабочем месте;
повышенный уровень шума на рабочем месте;	повышенный уровень вибрации;
повышенный уровень вибрации;	повышенная или пониженная влажность воздуха;
повышенная или пониженная влажность воздуха;	отсутствие или недостаток естественного освещения;
повышенная или пониженная подвижность воздуха;	недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенная или пониженная подвижность воздуха;	острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;
отсутствие или недостаток	физические и нервно-психические перегрузки;

естественного
освещения;

недостаточная
освещенность рабочей
зоны;

острые кромки, заусенцы
и шероховатость на
поверхностях заготовок,
инструмента и
оборудования;

физические и нервно-
психические перегрузки;

повышенное значение
напряжения в
электрической цепи,
замыкание которой
может произойти через
тело человека;

повышенный уровень
статического
электричества;

токсичные и
раздражающие
химические вещества,
проникающие в
организм работника
через органы дыхания,
желудочно-кишечный
тракт, кожные покровы и
слизистые оболочки.

Правил по охране труда
при производстве
отдельных видов
пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

повышенное значение
напряжения в электрической
цепи, замыкание которой
может произойти через тело
человека;

повышенный уровень
статического электричества;

повышенный уровень
ультрафиолетовой радиации;

повышенный уровень
инфракрасной радиации;

токсичные и раздражающие
химические вещества,
патогенные микроорганизмы
и продукты их
жизнедеятельности, а также
паразиты - возбудители
инфекционных и
инвазионных болезней,
общих для животных и
человека;

расположение рабочего
места на значительной
высоте относительно
поверхности земли (пола).

Правил по охране труда при
производстве отдельных
видов пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

Комментарий

Пункт отсутствует

8. При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель должен принимать меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

Работодатель должен принимать меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов

При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до уровней допустимого воздействия в связи с характером и условиями производственного процесса проведение работ без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты запрещается.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.9)

Пункт отсутствует

9. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием

Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде

электронной подписи или
любого другого способа,
позволяющего
идентифицировать личность
работника, в соответствии с
законодательством
Российской Федерации.

Правил по охране труда
при производстве
отдельных видов
пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при
производстве отдельных
видов пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

Комментарий

(8, 9)

8. К выполнению работ,
связанных с
производством пищевой
продукции, допускаются
работники, прошедшие
обучение по охране
труда и проверку знаний
требований охраны
труда в установленном
порядке .

Пункты отсутствуют

Из новых правил
исключены дублирующие
обязательные требования в
области охраны труда,
установленные в
федеральных законах,
ссылки на правила по
охране труда при
выполнении других работ,
отдельные устаревшие
положения действующих
правил, так как они
полностью состояли из
отсылок к другим НПА

Постановление
Минтруда России и
Минобразования России
от 13 января 2003 года №
1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по
охране труда и проверки
знаний требований
охраны труда
работников организаций"
(зарегистрировано
Минюстом России 12
февраля 2003 года,
регистрационный №
4209).

К выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда допускаются работники, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры .

Приказ
Минздравсоцразвития
России от 12 апреля 2011
года № 302н "Об
утверждении перечней
вредных и (или) опасных
производственных
факторов и работ, при
выполнении которых
проводятся обязательные
предварительные и
периодические
медицинские осмотры
(обследования), и
Порядка проведения
обязательных
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
(обследований)
работников, занятых на
тяжелых работах и на
работах с вредными и
(или) опасными
условиями труда"
(зарегистрирован
Минюстом России 21
октября 2011 года,
регистрационный №
22111)) с изменениями,
внесенными приказами
Минздрава России от 15
мая 2013 года № 296н
(зарегистрирован
Минюстом России 3

июля 2013 года,
регистрационный №
28970) и от 5 декабря
2014 года № 801н
(зарегистрирован
Минюстом России 3
февраля 2015 года,
регистрационный №
35848).

На отдельных работах с
вредными и (или)
опасными условиями
труда запрещается
применение труда
женщин и лиц в возрасте
до восемнадцати лет.

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2000 года
№ 162 "Об утверждении
перечня тяжелых работ и
работ с вредными или
опасными условиями
труда, при выполнении
которых запрещается
применение труда
женщин" (Собрание
законодательства
Российской Федерации,
2000, № 10, ст.1130);

постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2000 года
№ 163 "Об утверждении
перечня тяжелых работ и
работ с вредными или
опасными условиями
труда, при выполнении
которых запрещается

применение труда лиц
моложе восемнадцати
лет" (Собрание
законодательства
Российской Федерации,
2000, № 10, ст.1131;
2001, № 26, ст.2685;
2011, № 26, ст.3803).

9. Работники должны
обеспечиваться
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты
(далее - СИЗ) в
установленном порядке .

Приказ
Минздравсоцразвития
России от 1 июня 2009
года № 290н "Об
утверждении
Межотраслевых правил
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты"
(зарегистрирован
Минюстом России 10
сентября 2009 года,
регистрационный №
14742) с изменениями,
внесенными приказом
Минздравсоцразвития
России от 27 января 2010
года № 28н
(зарегистрирован
Минюстом России 1
марта 2010 года,
регистрационный №
16530), приказами
Минтруда России от 20
февраля 2014 года №

103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 года, регистрационный № 32284) и от 12 января 2015 года № 2н (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2015 года, регистрационный № 35962).

При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ, а работники обязаны правильно применять СИЗ, выданные им в установленном порядке.

Выбор средств коллективной защиты производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

(26, 30)

26. Для работы в электроустановках наряд-допуск составляется по форме, установленной

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Пункты отсутствуют

Комментарий

Из новых правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок .

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 года, регистрационный № 30593).

27. В зависимости от особенностей организации (эксплуатация опасных производственных объектов) и характера выполняемых работ повышенной опасности наряд-допуск может быть оформлен в соответствии с Положением о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности .

Приказ Ростехнадзора от 18 января 2012 года № 44 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение о

федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2012 года, регистрационный № 23411).

28. На проведение электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах (кроме строительных площадок) работодателем или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, установленной Правилами противопожарного режима в Российской Федерации .

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст.2415; 2014, № 9, ст.906; 2014,

№ 26, ст.3577; 2015, № 11, ст.1607).

29. При организации и проведении работ по перемещению и безопасному размещению пищевого сырья, материалов и пищевой продукции с применением грузоподъемных машин и механизмов работодателем должно быть обеспечено соблюдение требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов , и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 года № 642н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2014 года, регистрационный № 34558).

30. Эксплуатация теплопроизводящего и теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей, технологического

оборудования и аппаратов, работающих под избыточным давлением пара, воды и газов, должна отвечать требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 года № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 года, регистрационный № 32326).

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденные Приказом

Комментарий

утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

(п.32)

32. Планировка территории производственного объекта, на котором осуществляется производство пищевой продукции (далее - производственный объект), должна обеспечивать безопасные условия для организации проведения производственных процессов и выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Пункт отсутствует

Убрали требование

Производственные помещения, в которых осуществляется процесс производства пищевой продукции (далее - производственные помещения), необходимо размещать на территории производственного объекта с учетом исключения или минимизации воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.37)

37. На территории производственного объекта должны быть предусмотрены площадки для производства погрузочно-разгрузочных работ, на которых должны быть устроены платформы, эстакады, рампы высотой, равной высоте пола кузова автомобиля или железнодорожного вагона.

Пункт отсутствует

Убрали требование

В случае неодинаковой высоты пола кузова автомобиля или железнодорожного вагона и платформы (рампы) их следует оснащать уравнительными площадками или использовать сходни, накаты.

38. Территория производственного объекта, включающая участки автомобильных дорог, подъезды к зданиям и закрытым складам, стоянки, площадки и пешеходные

зоны, должна освещаться в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденные Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденные Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.36)

Пункты отсутствовали

35. Полы в производственных помещениях должны быть устойчивы к механическим, тепловым или химическим воздействиям.

В новых правилах добавили требования к полам в производственных помещениях

Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества.

В варочном, дефростерном отделениях, моечных, помещениях водобаков в полах на перекрытии должна быть предусмотрена гидроизоляция.

36. В производственных помещениях при периодическом или постоянном стоке жидкостей по поверхности пола, а также при проведении уборки пола в помещениях поливом водой полы должны быть непроницаемы для этих жидкостей и иметь уклон для стока жидкостей к

лоткам, трапам или каналам.

Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны располагаться в стороне от проходов и проездов и не пересекать их.

По мере загрязнения сточные лотки, трапы, каналы и их решетки необходимо очищать.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(46-48)

(п.38)

46. Технологическое оборудование, обслуживание которого требует нахождения работника на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должно иметь стационарные площадки с нескользким настилом, оборудованные лестницами для подъема на них.

47. Площадки для обслуживания технологического оборудования, расположенные на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должны иметь ограждения

38. Для обслуживания запорной арматуры технологического оборудования, не имеющего дистанционного управления, и пользования контрольно-измерительными приборами, расположенными над уровнем пола на высоте более 1,8 м, должны быть устроены стационарные площадки шириной не менее 0,8 м. Лестницы к площадкам должны быть снабжены поручнями.

Уточнили требования к работам на высоте

(перила) высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила площадки.

Ширина площадок должна быть не менее 0,5 м.

Высота от настила площадок до конструктивных элементов производственного помещения должна быть не менее 2,0 м.

48. Лестницы к площадкам для обслуживания технологического оборудования должны иметь перила высотой не менее 1,1 м и угол наклона:

1) постоянно эксплуатируемые - не более 45°;

2) используемые периодически (1-2 раза в смену) - не более 60°.

Ширина лестниц должна быть не менее 0,5 м.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом

Комментарий

утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

(74-76)

74. Технологическое оборудование для тепловой обработки сырья и полуфабрикатов (вакуум-варочные аппараты, варочные котлы, варочные колонки, растворители и другое оборудование для тепловой обработки сырья и полуфабрикатов) должно быть оснащено запорной арматурой, устанавливаемой на трубопроводах, подводящих и отводящих пар из паровой рубашки, отводящих пар из корпуса аппарата, отводящих воздух из вакуумной полости, подводящих и отводящих из корпуса аппарата продукт и воду.

Пункты отсутствуют

Из новых правил исключены дублирующие обязательные требования в области охраны труда, установленные в федеральных законах, ссылки на правила по охране труда при выполнении других работ, отдельные устаревшие положения действующих правил, так как они полностью состояли из отсылок к другим НПА

Указанное технологическое оборудование должно быть оснащено измерительными и предохранительными приборами и устройствами в соответствии с эксплуатационной документацией организации-изготовителя.

75. Эксплуатация газовых сетей и промышленных печей, работающих на природном газе, используемых в целях производства пищевой продукции, должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства .

Приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года № 5* "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 года, регистрационный № 30993).

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "N 558".

Постановление Минтруда России от 12 мая 2003 года № 27 "Об

утверждении
Межотраслевых правил
по охране труда при
эксплуатации газового
хозяйства"
(зарегистрировано
Минюстом России 19
июня 2003 года,
регистрационный №
4726).

76. При использовании в
производственных
процессах систем
холодоснабжения,
работающих по
замкнутому циклу с
использованием аммиака
в качестве холодильного
агента, должны
соблюдаться требования
Правил безопасности
аммиачных холодильных
установок и
эксплуатационной
документации
организации-
изготовителя.

Постановление
Госгортехнадзора России
от 9 июня 2003 года №
79 "Об утверждении
Правил безопасности
аммиачных холодильных
установок"
(зарегистрировано
Минюстом России 19
июня 2003 года,
регистрационный №
4779).

Правил по охране труда
при производстве
отдельных видов
пищевой продукции

Правил по охране труда при
производстве отдельных
видов пищевой продукции
утвержденные Приказом

Комментарий

утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

(п.64)

Пункт отсутствует

64. Генераторы льда должны
устанавливаться в отдельном
помещении.

Генераторы льда должны
устанавливаться в
отдельном помещении.

На двери помещения должен
быть размещен знак
безопасности с поясняющей
надписью "Посторонним
вход запрещен".

На двери помещения
должен быть размещен
знак безопасности с
поясняющей надписью
«Посторонним вход
запрещен»

В шкафу у входа в
помещение должны
храниться соответствующие
СИЗ.

Правил по охране труда
при производстве
отдельных видов
пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при
производстве отдельных
видов пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.112-115)

112. Для безопасного
обслуживания оросителя
барабанный вакуум-
фильтр должен быть
оснащен специальной
площадкой и лестницей.

Пункт отсутствует

Убрали требование

113. Подача суспензии
насосом на фильтр-пресс
должна производиться
плавно, без рывков.

114. Под рамами фильтр-
пресса должен быть
установлен бункер для

сброса дрожжевой массы.

115. Зажим прессов должен производиться после проверки правильности открытия всех кранов в системе гидрозажима, на линиях подачи и возврата дрожжей.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.224)

224. Клеровочные емкости должны быть оборудованы крышками и оснащены переливными устройствами и краниками для отбора проб, расположенными в удобных для обслуживания местах.

Пункт отсутствует

Требование убрали

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.250)

250. Каждый вакуумный варочный аппарат должен быть оборудован устройством для отбора

Пункт отсутствует

Убрали требование

проб продуктов в
процессе работы.

Правил по охране труда
при производстве
отдельных видов
пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при
производстве отдельных
видов пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.399)

399. Лампы освещения
экрана бракеражного
автомата должны
располагаться в
специальном шкафу.
Доступ в шкаф и замена
в нем лампы должны
производиться
электротехническим
персоналом, имеющим
соответствующую
группу по
электробезопасности.

Пункт отсутствует

Убрали требование

Правил по охране труда
при производстве
отдельных видов
пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при
производстве отдельных
видов пищевой продукции
утвержденные Приказом
Минтруда России от
07.12.2020 № 866н

Комментарий

(п.415)

415. Приготовление и
подача растворов
формалина,
гиббереловой кислоты,
хлорной извести и
других высокоактивных
химических веществ в
емкости для обработки,
замачивания зерна и
проращивания его в
солодорастильных

Пункт отсутствует

Убрали требование

ящиках должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к применяемым токсическим веществам, установленными нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н

Комментарий

(451-465)

Пункты отсутствовали

451. Технологические процессы при производстве масложировой продукции следует осуществлять на исправном оборудовании, при наличии исправных контрольно-измерительных приборов, защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

Добавили требования охраны труда при производстве масложировой продукции

452. Система управления производственным оборудованием должна включать средства экстренного торможения и аварийного останова с целью предотвращения опасности травмирования работников, а также сигнализации,

предупреждающей о нарушениях работы оборудования.

453. Пусковые органы, управляющие направлением движения механизмов, должны иметь фиксированное нейтральное положение, а их рабочее положение, отвечающее конкретному направлению движения механизмов, должно быть обозначено стрелкой и надписью, указывающими направление движения.

454. При производстве масложировой продукции оборудование следует включать и выключать сухими руками.

Перед включением оборудования необходимо подать звуковой сигнал.

455. Запрещается:

1) садиться, становиться, класть одежду и другие предметы на кожухи и другие ограждения опасных частей машины и оборудования;

2) прикасаться к оголенным проводам и токоведущим частям электрифицированных машин;

3) снимать предупредительные плакаты и ограждения, защитные

крышки с
электроаппаратуры,
оставлять оборудование,
работающее без присмотра;

4) загромождать
посторонними предметами
подходы к
электрооборудованию,
проводить самостоятельный
ремонт электроаппаратуры.

456. При разборке горячей
воды, агрессивных
жидкостей необходимо
избегать их разбрызгивания,
переносить их следует в таре
с закрывающейся крышкой.

457. В процессе работы
маслообразователя
необходимо соблюдать
технологическую
последовательность,
предусмотренную
инструкцией по
эксплуатации.

458. Включать
маслообразователь в работу
без сливок запрещается.

459. Во время работы
маслообразователя
запрещается:

1) регулировать натяжение
приводных ремней и цепей;

2) устанавливать ограждения
на привод;

3) ослаблять зажимы
крышек цилиндров;

4) производить ремонт и очистку;

5) отлучаться от работающего аппарата.

460. При работе механизмов, перемещаемых маслом, запрещается:

1) производить какие-либо замеры, чистку, регулировку и ремонт;

2) производить смазку узлов;

3) превышать установленную паспортом нагрузку;

4) укладывать груз в несколько рядов;

5) внезапно изменять направление хода с прямого на обратный;

6) помогать руками движению ленты, провертывать остановившиеся ролики;

7) натягивать, укреплять и направлять по роликам транспортерную ленту, а также переставлять поддерживающие ленту ролики;

8) применять случайные приспособления для предотвращения схода ленты с барабана;

9) перелезать, становиться на транспортер по время

работы. Переходить транспортер следует через переходные мостики.

461. При загрузке холодильной камеры необходимо следить, чтобы ящики с масложировой продукцией не касались аммиачного трубопровода.

462. Разгрузку холодильной камеры следует производить постепенно, начиная с верхнего ряда, ящики снимать без ударов, не отбивать ящики молотком, ломом или другими металлическими предметами.

463. Запрещается:

1) работать при наличии запаха аммиака;

2) загружать камеру мокрыми ящиками с масложировой продукцией;

3) производить регулировку аммиачной аппаратуры;

4) становиться на аммиачный трубопровод.

464. Для транспортировки ящиков с масложировой продукцией необходимо использовать средства малой механизации.

465. Очистку снеговой шубы с аммиачного трубопровода необходимо проводить метлами или скребками.

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 550н

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции утвержденных Приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 866н
(п.492-495)

Комментарий

Пункт отсутствовал

492. Для временного хранения грузов должны предусматриваться:

Определили временное хранение грузов

- 1) автомобильные весы;
- 2) площадки для хранения полуфабрикатов;
- 3) площадки для хранения тары;
- 4) площадки для очистки, промывки и дезинфекции транспортной тары (цистерны, гондолы, лодки);
- 5) асфальтированные или бетонированные площадки для размещения закрывающихся контейнеров для сбора и временного хранения отходов и мусора, расположенные на расстоянии не менее 25 м от производственных корпусов;
- 6) площадки для установки бункера для битого стекла.

493. Склады для хранения грузов должны быть обеспечены транспортными средствами и подъемными механизмами.

В складских помещениях для хранения сыпучего сырья должна быть предусмотрена герметизация и аспирация используемого технологического оборудования.

494. Дверные проемы для грузовых потоков должны превышать размеры габаритов используемых груженых транспортных средств не менее чем на 0,2 м по высоте и на 0,6 м по ширине в каждую сторону.

495. Отпускное и приемное отделения склада спирта должны отделяться от помещений для хранения спирта противопожарной стеной. Устройство оконных или дверных проемов в стенах, отделяющих указанные отделения от смежных помещений, запрещается. Пол в них должен иметь уклон в сторону, противоположную двери.

На входных дверях и внутри помещений должны быть вывешены знаки безопасности.